

下水道用資材一括承認対象一覧(1)

資材名称	規格	積水化学工業㈱	アロン化成(株)	(株)リホタックス		
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口 φ200	○		○		
	φ250	○		○		
下水道用リブ本管用自在継手	ゴム輪受口 φ200	○	○	○		
	φ250	○		○		
下水道用リブ本管自在支管	自在受口 φ200-φ150	○	○	○		
	自在受口 φ250-φ150	○	○	○		
下水道用硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口 φ150 ×4m	○	○	○		
	φ200 ×4m	○	○	○		
	φ250 ×4m	○	○	○		
	φ300 ×4m	○	○	○		
	ブード直管 φ150 ×4m	○	○	○		
	φ200 ×4m	○	○	○		
	φ250 ×4m	○	○	○		
	φ300 ×4m	○	○	○		
	取付管用 φ150 ×4m		○	○		
	φ150 ×0.8m			○		
φ200 ×0.8m			○			

下水道用資材一括承認対象一覧(2)

資材名称	規格	ヨツギ株式会社				
下水道用埋設表示シート	W400mmシングル×50m巻き	○				
	W300mmシングル×50m巻き	○				
	W150mmシングル×50m巻き	○				
下水道用埋設表示シート	W30mm×20m巻き	○				

下水道用資材一括承認対象一覧(3)

資材名称	規格	積水化学工業㈱	アロン化成(株)	早川ゴム株式会社		
マンホール可とう継手	貼付タイプ 本管:リブ管	○	○	○		
	本管:塩ビ管		○	○		
	本管:HP管		○			
	本管:陶管		○			

下水道用資材一括承認対象一覧(4)

資材名称	規格	中央コンクリート工業㈱	山富産業株式会社			
組立マンホール 1号	底板	○	○			
	躯体 900×900 600 900 1200 1500 1800	○	○			
	躯体 900×900 2100 2400	○				
	直壁 900×900 300 600 900 1200 1500 1800	○	○			
	直壁 900×900 2100 2400	○				
	斜壁 900×600 300 450 600	○	○			
調整リング	50 100 150 200	○	○			

下水道用資材一括承認対象一覧(5)

資材名称	規格	日ノ出水道機器㈱	長嶋鋳物㈱			
マンホール 鋳鉄製防護蓋	1号 φ600 T-25茅野市型	○	○			
	1号 φ600 T-14茅野市型	○	○			
転落防止はしご	φ600用 転落防止装置	○	○			
高さ調整部材	無収縮モルタル	○				
	フレームホルダボルト緊結セット M16用	○				

下水道用資材一括承認対象一覧(6)

資材名称	規格	積水化学工業株	アロン化成(株)	(株)ホトケミクス	前澤化成工業株	
小型マンホール 塩化ビニル製 φ200-φ300	本管:リブ管 200					
	内径300mm 起点	○	○	○		
	ストレート	○	○	○		
	曲がり 右 左	○	○	○		
	合流150 右 左	○	○	○		
	ドロップ DR			○		
	落差工		○			
	本管:リブ管 200 (流入自在付)					
	内径300mm 起点		○	○		
	ストレート		○	○		
	曲がり 右 左		○	○		
	合流200 右 左		○			
	内径300mm (流入自在付、立ち上げ自在)					
	ストレート		○			
	曲がり 右 左		○			
	内径300mm (流入ゴム輪、立ち上げ自在)					
	ストレート		○			
	曲がり 右 左		○			
小型マンホール 塩化ビニル製 φ200-φ300  本管:塩ビ管 200	本管:塩ビ管 200					
	内径300mm 200x200x300RR					
	起点	○	○	○	○	
	ストレート	○	○	○	○	
	曲がり 右 左	○	○	○	○	
	合流150 右 左		○		○	
	ドロップ DR	○	○	○	○	
	落差工		○		○	
	内径300mm (立ち上げ自在)					
	ストレート		○	○		
	曲がり 右 左		○	○		
	合流90度200		○	○		
	内径300mm (流入自在付、立ち上げ自在)					
	ストレート		○	○		
	曲がり 右 左		○	○		
	合流90度200		○	○		
	内径300mm (流入側自在)					
	ストレート		○	○		
	曲がり 右 左		○	○		
	合流90度200両自在 右 左		○	○		
	ドロップ自在		○	○		
	内径300mm (マス差口)					
	起点		○	○		
	ストレート		○	○		
	曲がり 右 左		○	○		
	合流200 右 左		○	○		
	落差工		○	○		
	内径300mm (流入自在付)マス差口					
	ストレート		○	○		
	曲がり 右 左		○	○		
合流90度200 右 左		○	○			
ドロップ自在		○	○			

下水道用資材一括承認対象一覧(7)

資材名称	規格	積水化学工業株	アロン化成(株)	前澤化成工業株	日ノ出水道機器株	長崎録物株
小口径マンホール内蓋	塩化ビニル製 φ300	○	○	○		
小型マンホール 鑄鉄製防護蓋	φ300用 T-25茅野市型				○	○
	φ300用 T-14茅野市型				○	○
ます 塩化ビニル製 φ200	100×150-200 横型S(受口形)	○	○			
	横型S(差し口形)	○		○		
	横型3方向合流(受口形)	○				
	横型3方向合流(差し口形)	○				
ます内蓋 塩化ビニル製	φ200 差し口取手なし	○		○		
ます 鑄鉄防護蓋	φ300 T-8 FC-25W-630(7327)-リンドウ				○	
	TF-40 台座(再生プラスチック)		○			