

生コンクリート 一括承認品目

品目	設計配合	クインスレミック(株) 本社工場	宝・アサノ生コン(株)	(株)諏訪共同生コン	(有)マル吉横川セメント
	実施配合				
生コンクリート W/C=60%以下	18-8-20BB	○	○	○	○
	24-8-20BB				
	18-8-40BB	○	○	○	○
	24-8-40BB				
生コンクリート W/C=55%以下	24-8-20BB	○	○	○	○
	27-8-20BB				
	24-12-20BB	○	○	○	○
	27-12-20BB				
	24-8-40BB	○	○	○	○
	27-8-40BB				
	24-12-40BB	○	○	○	○
	27-12-40BB				

アスファルト合材 一括承認品目

品目	常盤工業(株)茅野工場	諏訪アスコン(株)	(株)本久 塩尻工場
再生瀝青安定処理	○	○	○
再生粗粒度アスコン(20)	○	○	○
再生密粒度アスコン(20)	○	○	○
再生密粒度アスコン(13)	○	○	○
再生細粒度アスコン(13)	○	○	○
再生密粒度アスコン(20F)	○	○	○
再生密粒度アスコン(13F)	○	○	○
再生細粒度アスコン(13F)	○	○	○
開粒度アスコン(13)	○	○	○
密粒度アスコン(20F)改質Ⅱ型	○	○	○
密粒度アスコン(13F)改質Ⅱ型	○	○	○

路盤材 一括承認品目

品目	丸眞興業(有)	(株)サンシンワークス 花場工場	マルコ自動車(株) 下諏訪碎石工場	(有)岩田屋 富士見町釜無工場	(株)常富興業 坂室中間処理場	諏訪アスコン(株)
粒調碎石25-0	○	○	○	○		
粒調碎石40-0	○	○	○	○		
クラッシャーラン25-0	○			○		
クラッシャーラン40-0	○	○	○	○		
再生碎石40-0	○	○	○	○	○	○

コンクリート二次製品 一括承認品目

品目	形状寸法	長さ (m)	(株)高見澤 コンクリート事業部 伊那工場	(株)ホクエツ信越 松本工業 東信工業 長野工業	アスザック(株) 高山工場 東部工場 飯田工場 バイコン工場
鉄筋コンクリート U型(本体) 1種	450	0.6	○	○JIS	○JIS
	600	0.6	○	○JIS	○JIS
	150	1.0	○		
	180	1.0	○		
	240	1.0	○JIS	○JIS	○JIS
	300A	1.0	○	○JIS	○JIS
	300B	1.0	○JIS	○JIS	○JIS
	300C	1.0	○		○JIS
	360A	1.0			○JIS
	360B	1.0	○	○JIS	○JIS
鉄筋コンクリート U型用甲蓋 一種	450	0.6			○
	600	0.6			○
	240	1.0			○
	300	1.0	○	○	○
	360	1.0			○
鉄筋コンクリート U型用甲蓋 二種	180	0.6			○
	240	0.6			○
	300	0.6			○
	360	0.6			○
	450	0.6			○
車道用 鉄筋コンクリートU型	450	0.6	○	○	
	600	0.6		○	
	240	1.0	○	○	
	300A	1.0	○	○	
	300B	1.0	○	○	○
	360A	1.0	○		
	360B	1.0	○	○	
	450	1.0	○		
特殊車道用 鉄筋コンクリートU型	360	0.6	○		
	450	0.6	○		
	600	0.6	○		
	240	1.0	○	○	
	300	1.0	○	○	

コンクリート二次製品 一括承認品目

品目	形状寸法	長さ (m)	(株)高見澤 コンクリート事業部 伊那工場	(株)ホクエツ信越 松本工業 東信工業 長野工業	アスザック(株) 高山工場 東部工場 飯田工場 バイコン工場
歩道用U型側溝 U型(本体) 1種	240	1.0	○		
	300	1.0	○		
特殊車道用甲蓋	240	0.5	○	○	○
	300	0.5	○	○	○
	360	0.6	○		○
	450	0.6	○		○
	600	0.6	○		
L型擁壁 ASウォール県タイプ	750	2.0			○
	1000	2.0			○
	1250	2.0			○
	1500	2.0			○
	1750	2.0			○
	2000	2.0			○
	2250	2.0			○
	2500	2.0			○
	2750	2.0			○
	3000	2.0			○
ベンチフリューム (Ⅱ型)	200	2.0	○	○	
	250	2.0	○	○	
	300	2.0	○	○	
	350	2.0	○	○	
	400	2.0	○	○	
	500	2.0	○	○	
	600	2.0	○	○	
	700	2.0	○	○	
	800	2.0	○	○	
	900	2.0	○		
	1000	2.0	○	○	
歩車道境界ブロック (片面)	A種	0.6	○JIS	○JIS	○
	B種	0.6	○	○JIS	○
	C種	0.6	○	○JIS	○
	A種	2.0	○	○JIS	○
	B種	2.0	○	○JIS	○
	C種	2.0	○	○JIS	

コンクリート二次製品 一括承認品目

品目	形状寸法	長さ (m)	(株)高見澤 コンクリート事業部 伊那工場	(株)ホクエツ信越 松本工業 東信工業 長野工業	アスザック(株) 高山工場 東部工場 飯田工場 バイコン工場
歩車道境界ブロック (両面)	A種	0.6	○	○JIS	○
	B種	0.6	○	○JIS	○
	C種	0.6	○	○JIS	○
	A種	2.0	○	○JIS	○
	B種	2.0	○	○JIS	○
	C種	2.0	○	○JIS	○
地先境界ブロック	A種	0.6	○	○JIS	
	B種	0.6	○	○JIS	
	C種	0.6	○	○JIS	
	A面取り	0.6	○		○
	B面取り	0.6			○
	C面取り	0.6			○
ジョイント ベンチフリューム	200	2.0	○		
	250	2.0	○		
	300	2.0	○		○
	350	2.0	○		
	400	2.0	○		○
	500	2.0	○		○
	600	2.0	○		
	700	2.0	○		○
	800	2.0	○		
	900	2.0	○		
	1000	2.0	○		○
鉄筋コンクリートL型	250A	0.6			○
	250B	0.6	○JIS		○
	300	0.6	○		○
	350	0.6			○
間知ブロック 積みブロック	400×250×350				○JIS
	354×277×350				○
	564×354×350				○

コンクリート二次製品 一括承認品目

品目	形状寸法	長さ (m)	(株)高見澤 コンクリート事業部 伊那工場	(株)ホクエツ信越 松本工業 東信工業 長野工業		アスザック(株) 高山工場 東部工場 飯田工場 バイコン工場
				標準	横断	
自由勾配側溝 300×	300×300	2.0	○	○	○	○
	300×400	2.0	○	○	○	○
	300×500	2.0	○	○	○	○
	300×600	2.0	○	○	○	○
	300×700	2.0	○	○	○	○
	300×800	2.0	○	○	○	○
	300×900	2.0	○	○	○	○
	300×1000	2.0		○	○	
	300×1100	2.0		○	○	
自由勾配側溝 400×	400×400	2.0	○	○	○	○
	400×500	2.0	○	○	○	○
	400×600	2.0	○	○	○	○
	400×700	2.0	○	○	○	○
	400×800	2.0	○	○	○	○
	400×900	2.0	○	○	○	○
	400×1000	2.0		○	○	
	400×1100	2.0		○	○	
	400×1200	2.0		○	○	
自由勾配側溝 500×	500×400	2.0		○	○	○
	500×500	2.0	○	○	○	○
	500×600	2.0	○	○	○	○
	500×700	2.0	○	○	○	○
	500×800	2.0	○	○	○	○
	500×900	2.0	○	○	○	○
	500×1000	2.0	○	○	○	○
	500×1100	2.0		○	○	
	500×1200	2.0		○	○	
	500×1300	2.0		○	○	
	500×1400	2.0		○	○	
	500×1500	2.0		○	○	

コンクリート二次製品 一括承認品目

品目	形状寸法	長さ (m)	(株)高見澤 コンクリート事業部 伊那工場	(株)ホクエツ信越 松本工業 東信工業 長野工業		アスザック(株) 高山工場 東部工場 飯田工場 バイコン工場
				標準	横断	
自由勾配側溝 600×	600×400	2.0		○	○	
	600×500	2.0		○	○	
	600×600	2.0	○	○	○	○
	600×700	2.0	○	○	○	○
	600×800	2.0	○	○	○	○
	600×900	2.0	○	○	○	○
	600×1000	2.0	○	○	○	○
	600×1100	2.0	○	○	○	
	600×1200	2.0		○	○	
	600×1300	2.0		○	○	
	600×1400	2.0		○	○	
	600×1500	2.0		○	○	

コンクリート二次製品 一括承認品目

品目	形状寸法	長さ (m)	(株)高見澤 コンクリート事業部 伊那工場	(株)ホクエツ信越 松本工業 東信工業 長野工業	アスザック(株) 高山工場 東部工場 飯田工場 バイコン工場
自由勾配側溝用甲蓋 (車道用)	300	0.5	○	○	○
	400	0.5	○	○	○
	500	0.5	○		○
	600	0.5	○		○
	300	1.0		○	
	400	1.0		○	
	500	1.0		○	
	600	1.0		○	
自由勾配側溝用甲蓋 (歩道用)	300	0.5	○		
	400	0.5	○		
	500	0.5	○		
	600	0.5	○		
スノーガッター アールガッター	250	0.6			○
	300	0.6			○
	350	0.6			○
	450	0.6			○
ボックスカルバート	300×300	2.0	○		○
	400×400	2.0	○		○
	500×500	2.0	○		○
	600×600	2.0	○		○
	800×800	2.0			○
	1000×1000	2.0	○		○
境界杭(長野県)	110×110×800		○		○